

Faserplatten

Dicke	
< 25 mm	+/- 1 mm
≥ 25 mm	+/- 2 mm
Länge / Breite	+/- 1 mm
Rechtwinkligkeit auf 1 Meter	+/- 2 mm
Ebenheit (Planität) pro Board	+/- 3 mm

Feuerleichtsteine

Standardabmessungen	+/- 1 mm
Mit Mörtel verklebt	+/- 2 mm

KTI Felt / Filz

Dicke			
3 mm	-0,5/+2,0 mm	19 mm	-2,0/+3,5 mm
6 mm	-1,5/+2,5 mm	25 mm	-2,0/+4,0 mm
10 mm	-1,5/+3,0 mm	38 mm	-3,0/+6,5 mm
13 mm	-2,0/+3,0 mm	Rohdichte	-15/+20 %

Formteile

< 200 mm	+/- 2,5 mm
≥ 200 mm	+/- 1,5 %

Engere Toleranzen sind möglich, bedürfen jedoch grundsätzlich der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch Knöllinger Thermal Insulation GmbH.

Stanzteile / Zuschnitte

Materialdicke	< 400 mm		> 400 mm	
	Blanket		Felt / Filz	
3 mm	-	-	+/- 1,0 mm	+/- 2,0 mm
6 mm	+/- 3,0 mm	+/- 5,0 mm	+/- 1,5 mm	+/- 2,5 mm
10 – 13 mm	+/- 3,5 mm	+/- 5,5 mm	+/- 2,0 mm	+/- 2,5 mm
19 – 25 mm	+/- 4,0 mm	+/- 6,0 mm	+/- 2,5 mm	+/- 3,0 mm
38 mm	+/- 4,5 mm	+/- 6,5 mm	+/- 3,5 mm	+/- 4,0 mm
50 mm	+/- 5,0 mm	+/- 7,0 mm		
			Papier	
0,5 – 3,0 mm	+/- 1,0 mm	+/- 2,0 mm		
3,5 – 5,0 mm	+/- 2,0 mm	+/- 3,0 mm		
> 5,0 mm	+/- 3,0 mm	+/- 4,0 mm		